

MEYER GmbH Metallwaren	Verpackungs und Liefervorschrift für Coils / Bänder	Seite 1 von 1 Seiten
		Datum: 06.07.2018
		Rev.: 1

Anlieferzeiten : Montag bis Donnerstag 7:00 bis 11:30 oder nach Absprache
 Adresse : Memelstr. 14 58256 Ennepetal

Coil – Innendurchmesser : 508mm
 Coil – Aussendurchmesser : gem. Bestellung, Abweichungen sind zu beantragen

Kennzeichnung der Coils	Jedes Coil muss mit einem eigenen Coilanhänger / Etikett gekennzeichnet sein und muss den Papieren zugeordnet werden können. Coils ohne entsprechende Kennzeichnung werden nicht angenommen.
Dicken und Breitentoleranz	Dickentoleranz: falls nicht anders in der Bestellung spezifiziert, gilt halbe DIN Breitentoleranz: falls nicht anders in der Bestellung spezifiziert gilt Nennmass +0 / -0,5
Zwingend anzuliefernde Papiere	Lieferschein Werksprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2004, mit Angabe von chemischen und mechanischen Soll und Ist Werten

Art der Anlieferung	<p>Liegend auf Coilpalette</p> <p>Das Coil ist mit Metallband zu binden. Die Ringbindung ist min. 1x längs und 3x quer auszuführen, die Palette ist zusätzlich durch min. 2 Metallbänder durch das Auge zu fixieren.</p> <p>Zwischenhölzer dürfen bei Bundverpackungen nicht kreuzweise eingelegt werden und müssen min. 50mm dick sein.</p> <p>Bei gestapelten Coilpaletten darf die oben stehende Palette an keinem Punkt über den Rand des unten liegenden Coils überstehen.</p> <p>Alle verwendeten Hölzer und antirutsch-Pads müssen trocken sein und dürfen am Material keine Korrosion verursachen</p>
---------------------	---

Abladen	<p>Grundsätzlich ist Staplerentladung vorgegeben, das bedeutet, es muss möglich sein die Paletten von der LKW Seite aus mit den Gabelzinken zu unterfahren.</p> <p>Achtung! Zinkenlänge 1200mm.</p> <p>Bei gestapelten Paletten muss die obere Palette von der LKW Seite aus komplett mit den Gabelzinken unterfahrbar sein. Ansonsten ist das Abladen nur bedingt bzw. nicht möglich.</p> <p>Werden Paletten in der LKW Mitte gestapelt ist das Maximale Gewicht pro Stapel gleich dem in der Bestellung vorgegebenen Palettengewicht (max. 2200 Kg).</p> <p>Bei den Palettenstapeln dürfen die Palettenhölzer nicht ineinandergreifen, die Paletten müssen ohne, dass sie in Fahrtrichtung verschoben werden müssen, zur Fahrzeugseite verschiebbar sein.</p>
---------	--

Freigabe:	erstellt	geprüft und freigegeben	geprüft und freigegeben
Abteilung:	Einkauf	QMB	GL
Datum:	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018
Unterschrift:	M. Kalthoff	T. Knepper	M. Kalthoff